

Cartadis

TCM3-Mifare

Lecteur de cartes Mono Fréquence RFID intégrant le NFC



Disponible avec :  

De petite taille et d'un design distingué, le lecteur **Cartadis TCM3** est un lecteur de cartes sans contact RFID. Ce lecteur est monofréquence et optimisé pour une gestion des technologies Radio Mifare 13.56 MHz. Ils émulent par défaut un clavier USB et ne nécessitent donc pas l'installation de pilote sur les PC Windows.

Domaines d'applications

Impression sécurisée : connexion directe sur le port USB de nombreux multifonctions afin d'identifier l'utilisateur et de libérer les impressions (avec fonction Print2me possible) ou d'effectuer des photocopies.

Option pour terminal Cartadis cPad : intégré à la ligne esthétique du cPad, le **TCM3** permet aux utilisateurs de s'identifier par carte avec une solution du type Gespage, réalisant la gestion d'impression au sein d'une entreprise.

Applications PC : saisie de tag RFID, enrôlement d'une carte utilisateur dans une base de données, accès sécurisé à certaines applications ...

Point de vente : connexion aux caisses enregistreuses pour gérer la fidélité.

OEM : Cartadis supporte ses clients en fournissant un service de personnalisation des lecteurs **TCM3** au niveau de la gestion de cartes RFID spécifiques ou au niveau des protocoles USB.

TCM3 : Champs d'applications



MFP/Imprimante



PC



Ecran tactile



Accès



Pointeuse



Chargeur



Parking



Restaurant

Application

L'identification à l'aide d'un smartphone Android ou iOS est possible à l'aide de l'application **CartadisID** disponible gratuitement sur les stores.

Cette application permet de sélectionner la technologie NFC et/ou Bluetooth, l'identification par clic et/ou par contact.

L'identification sur iOS et le mode clic nécessitent l'option Bluetooth.



L'application de configuration **TCMxManager**, fournie en standard, permet d'installer très simplement les TCM4, de modifier tous les paramètres et d'appliquer des filtres de transformation des identifiants de cartes.

Spécifications

Le **TCM3** est disponible en deux versions, pour la version **TCM3-Mifare (13.56 MHz)**:

- ✓ **TCM3-Mifare (13.56 MHz)**
 - . **ISO14443-A**: MIFARE (Classic, DESFire, A ATQA, Plus S,X, Pro X, Smart MX, Ultralight...), LEGIC Advant, iCLASS® SEOS (HID), (UID uniquement)
 - . **ISO18092**: NFC, Sony FeliCa.
 - . **ISO15693**: LEGIC Advant (UID uniquement) - **Cartadis ID**.
 - . Protocole USB HID Clavier ou CCID.

TCM3-125KHz

Lecteur de cartes Mono Fréquence RFID intégrant le NFC



Disponible avec :  Gespage  Gespage Stratus

De petite taille et d'un design distingué, le lecteur **Cartadis TCM3** est un lecteur de cartes sans contact RFID. Ce lecteur est monofréquence et optimisé pour une gestion des technologies 125kHz. Ils émulent par défaut un clavier USB et ne nécessitent donc pas l'installation de pilote sur les PC Windows.

Domaines d'applications

Impression sécurisée : connexion directe sur le port USB de nombreux multifonctions afin d'identifier l'utilisateur et de libérer les impressions (avec fonction Print2me possible) ou d'effectuer des photocopies.

Option pour terminal Cartadis cPad : intégré à la ligne esthétique du cPad, le **TCM3** permet aux utilisateurs de s'identifier par carte avec une solution du type Gespage, réalisant la gestion d'impression au sein d'une entreprise.

Applications PC : saisie de tag RFID, enrôlement d'une carte utilisateur dans une base de données, accès sécurisé à certaines applications ...

Point de vente : connexion aux caisses enregistreuses pour gérer la fidélité.

OEM : Cartadis supporte ses clients en fournissant un service de personnalisation des lecteurs **TCM3** au niveau de la gestion de cartes RFID spécifiques ou au niveau des protocoles USB.

TCM3 : Champs d'applications



Application



L'identification à l'aide d'un smartphone Android ou iOS est possible à l'aide de l'application **CartadisID** disponible gratuitement sur les stores.

Cette application permet de sélectionner la technologie NFC et/ou Bluetooth, l'identification par clic et/ou par contact.



L'identification sur iOS et le mode clic nécessitent l'option Bluetooth.



L'application de configuration **TCMxManager**, fournie en standard, permet d'installer très simplement les TCM4, de modifier tous les paramètres et d'appliquer des filtres de transformation des identifiants de cartes.

Spécifications

Le **TCM3** est disponible en deux versions, pour la version **TCM3-125KHz** :

- ✓ **TCM3-125** (125kHz/134.2kHz)
 - . EM4100, EM4102, EM4105, EM4200, EM4305, FDX-B, StartProx, Hitag 1&2, Indala, Biphase, Nedap, Pyramid.
- ✓ **TCM3-HID** (125kHz/134.2kHz)
 - . HID DuoProx II, HID ISO Prox II, HID Micro Prox, HID ProxKey III, HID Prox, HID Prox II
- ✓ Equipé de voyants LED d'indication de marche et de lecture.
- ✓ L'interface fonctionne jusqu'à 10 cm de distance (selon le transpondeur).
- ✓ Dimensions : L = 80 mm ; H = 50 mm ; Epaisseur = 15 mm ; Poids = 50 g